

フラットライト S-10F

LED10W投光器



サージプロテクター付

〈ライン間〉6kV / 〈対アース間〉15kV

業務用

バラストレス水銀灯160W 同等の明るさ!! (当社比)

立て看板や樹木を鮮やかにライトアップ。スタイリッシュな極小ボディで明るく照らします。

定格光束

1350Lm

色温度(昼白色)

5000K

固有エネルギー消費効率

〈100V〉 **131.0Lm/W**
〈200V〉 **131.0Lm/W**

100V/200V兼用

屋外型 (IP65)



フラットライト S-10F-B



入力電線
1.5m
(切放し)

フラットライト S-10F-W



入力電線
1.5m
(切放し)

レンズ	ワイド	
型式	フラットライト S-10F-B	フラットライト S-10F-W
本体色	黒	白
入力電源	100V/200V (50/60Hz)	
定格電流	(100V)0.1A / (200V)0.05A	
消費電力	(100V)10.3W / (200V)10.3W	
入力電圧範囲	90 ~ 264V	
使用環境温度	-30℃ ~ 45℃	
球寿命	50000時間	

1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **140度**


演色性 **Ra 77**

■実測照度

距離	中心照度
1m	470Lx
2m	120Lx
3m	60Lx
4m	35Lx
5m	25Lx


※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

■直射水平面照度




※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。

■重耐塩仕様製作可能



■本体取付枠サイズ (単位: mm)



■入力電線 1.5m(切放し)

〈付属品〉 M10×25六角ボルトナットセット × 2

質量 1.1kg

■販売元



ISO14001認証取得事業所 認証サイト: 本社

本社 〒410-0303 静岡県沼津市西椎路14番地

TEL<055>967-3333

FAX<055>967-6333

http://www.akatakekk.co.jp/



■お問い合わせは・・・

■製造元 日動工業株式会社 ※商品改良等により記載された内容、価格、仕様等は予告なしに変更する場合があります。※商品の写真は印刷の為、実際の色目は異なります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障できるものではありません。※重耐塩仕様の納期は、別途お問い合わせください。