

フラットライト S-50

LED50W投光器



サージプロテクター付

〈ライン間〉6kV / 〈対アース間〉15kV

業務用

水銀灯200W同等の明るさ!! (当社比)

150Lm/W以上の省エネ高効率LED。少ない電力で大型看板や建造物を明るく照らします。

定格光束

7500Lm

色温度(昼白色)

5000K

固有エネルギー消費効率

〈100V〉 **153.1Lm/W**
〈200V〉 **156.3Lm/W**

100V/200V兼用

屋外型 (IP65)



フラットライト S-50-B



入力電線
1.5m
(切放し)

フラットライト S-50-W



入力電線
1.5m
(切放し)

レンズ	ワイド	
型式	フラットライト S-50-B	フラットライト S-50-W
本体色	黒	白
入力電源	100V/200V (50/60Hz)	
定格電流	(100V)0.49A / (200V)0.25A	
消費電力	(100V)49W / (200V)48W	
入力電圧範囲	90 ~ 264V	
使用環境温度	-30℃ ~ 45℃	
球寿命	50000時間	
形状・サイズ (単位: mm)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">重耐塩仕様製作可能</div> <p>■入力電線 1.5m(切放し) 〈付属品〉 M10×25六角ボルトナットセット × 2</p>	
質量	2.3kg	

1/2ビーム角 **110度** 1/10ビーム角 **140度**


演色性 **Ra 71**

■実測照度

距離	中心照度
1m	2844Lx
2m	754Lx
3m	359Lx
4m	213Lx
5m	144Lx

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

■直射水平面照度



※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。

■販売元



赤武株式会社

ISO14001認証取得事業所 認証サイト: 本社

本 社 〒410-0303 静岡県沼津市西椎路14番地

TEL<055>967-3333 FAX<055>967-6333

http://www.akatakek.co.jp/



■お問い合わせは・・・

■製造元 日動工業株式会社 ※商品改良等により記載された内容、価格、仕様等は予告なしに変更する場合があります。※商品の写真は印刷の為、実際の色目とは異なります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障できるものではありません。※重耐塩仕様の納期は、別途お問い合わせください。